



Великолепное качество при низких ценах именно в нашей компании. Речь идет о **жидкости ПФМС-2/5 л.**

Техническая консультация

Ниже представлены технические характеристики данной жидкости, с которым предлагаем Вам ознакомиться:

| Наименование показателей | Значение показателей |
|---|--------------------------------|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Механические примеси | Отсутствуют |
| Вязкость кинематическая при 20°C, cSt | 15-19 |
| pH водной вытяжки | 6-7 |
| Содержание основного вещества (линейно пентаксилосана) в вес. проц. не менее | 84,0 |
| Суммарное содержание примесей в вес. проц. не более | 16,0 |
| В том числе: | 1,0 |
| а) суммарное содержание примесей, кипящих ниже основного вещества (цис- и трансметилпиклосилоксанов) не более | 15,0 |
| б) содержание примесей, кипящих выше основного вещества (дисилоксана, циклотетрасилоксана и линейного гексасилоксана), не более | |
| Предельное остаточное давление, мм рт. ст. Не более | 4×10^{-6} |



Жидкость ПФМС-2/5 Л

По вопросам приобретения Жидкость ПФМС-2/5 Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов