

**ГОСТ 25821-83**

Жидкость ПГВ представляет собой водный раствор глицерина и полиэтиленгликоля с антикоррозионными, антифрикционными и антипенной присадками.

[Техническая консультация](#)**Качественные показатели:**

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	Однородная жидкость желтого цвета с палесценцией, исчезающей в смеси растворителей.
2.	Плотность при 20 0С, г/см ² , в пределах	1,151-1,154
3.	Вязкость кинематическая, мм ² /с, в пределах: — при 20 0С — при 50 0С	44,0-51,0 12,0-14,0
4.	Температура застывания, °С, не выше	Минус 50
5.	Величина рН при 25 °С, в пределах	8,2-8,9
6.	Вспениваемость, см ³ , не более	100
7.	Коррозионное воздействие на пластины стальные из Ст. 3 при 100 °С, г, не более	0,0005
8.	Массовая доля хлор иона, %, не менее	0,01
9.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,005



Жидкость ПГВ

По вопросам приобретения **жидкости ПГВ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов