



Жидкость силиконовая CONDOR OIL ПЭС-685

CONDOR OIL ПЭС-685 по своим эксплуатационным свойствам и применению является аналогом полиэтилсилоксановых жидкостей ПЭС-1 — ПЭС-5 (ГОСТ 13004-77), при этом существенно их дешевле.

Представляет собой синтетическое силиконовое смазочное масло, которое может быть использовано как охлаждающая и рабочая жидкость в гидравлических системах и дисперсионная среда при получении пластичных смазок, работающих при температурах от -70 до +170°C.

CONDOR OIL ПЭС-685 легко смешивается с минеральными маслами в любых соотношениях, не содержит добавок, является неопасным грузом. Гарантийный срок хранения — 3 года.

Техническая консультация

Показатели	Норма
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость, допускается опалесценция
Кинематическая вязкость, сСт, при (20±0,5)°C	80-95
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	250
Температура застывания, °C, не выше	-75
Содержание механических примесей	Отсутствуют
Плотность, кг/м ³	935-950

TU 2229-254-40245042-2009

По вопросам приобретения Жидкость силиконовая CONDOR OIL ПЭС-685 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов