



Жидкость смазочно-охлаждающая «ЛЗ-26МО»

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) «ЛЗ-26МО» предназначена для применения при обработке сталей на станках автоматах, при протягивании, зубообработке и шевинговании.

СОЖ «ЛЗ-26МО» представляет собой композицию присадок в масле.

Техническая консультация

№	Показатели качества	Норма	Методы испытаний
1.	Внешний вид	Прозрачная жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета	ГОСТ 6243 п.4.6 наст.ТУ
2.	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	0,940	ГОСТ 3900
3.	Вязкость кинематическая, при 50°C, мм ² /с, в пределах	20,0 - 28,0	ГОСТ 33
4.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	156	ГОСТ 4333
5.	Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	3,6	ГОСТ 5985
6.	Число омыления, мг КОН на 1г масла, в пределах	35 - 60	ГОСТ 17362 п.4.2 наст.ТУ
7.	Массовая доля серы, %	3,5 - 5,0	ГОСТ 1431
8.	Массовая доля хлора, %	0,7 - 1,5	п.4.3 наст.ТУ
9.	Стабильность при хранении	Выдерживает	п.4.4 наст.ТУ
10.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,100	ГОСТ 6370 п.4.5 наст.ТУ
11.	Массовая доля воды, %, не более	Следы	ГОСТ 2477
12.	Смазывающие свойства: • Рс, кгс, не менее • Из, не менее	282 48	ГОСТ 9490

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая «ЛЗ-26МО» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов