



Представляет собой полусинтетическую СОЖ, которая при смешивании с водой образует мелкодисперсные эмульсии. Предназначена для применения в виде 2-15% эмульсий на операциях шлифования, точения, фрезерования, сверления нормальнообрабатываемых сталей и чугуна, обработки сплавов на основе алюминия, а также труднообрабатываемых сталей и сплавов, в том числе на тяжелых режимах резания. Эмульсия обладает отличными антикоррозионными и моющими свойствами, высокой биостойкостью, низким пенообразованием, обеспечивает высокую чистоту обрабатываемых поверхностей и снижает износ режущего инструмента. Рабочие концентрации: — для операций шлифования нормальнообрабатываемых сталей и чугуна — 2-3% эмульсии; — для операций точения, фрезерования, сверления нормальнообрабатываемых сталей и чугуна — 3-5% эмульсии; — для обработки сплавов на основе алюминия — 6-10% эмульсии; — для обработки труднообрабатываемых сталей и сплавов, в том числе для тяжелых режимов резания — до 15% эмульсии. Рекомендуется для применения в индивидуальных станках и в централизованных системах подачи СОЖ. Гарантийный срок хранения концентрата в таре производителя — 6 месяцев с даты изготовления.

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-131-00148843-2006, изм.1
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	9

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая Пермол-115 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов