



Жидкость смазочно-охлаждающая Пермол-201

Представляет собой синтетическую СОЖ. Применяется в виде 2-5% эмульсий при лезвийной и абразивной обработке сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов. СОЖ обладает высокими антикоррозионными и биоцидными свойствами, пониженным пенообразованием. Отсутствие в составе СОЖ нитрита натрия и минимальное количество щелочных компонентов обеспечивают высокий уровень санитарно-гигиенических свойств. Для приготовления эмульсий может использоваться вода с высокой жесткостью до 10 мг-экв\л.

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 2422-129-00148843-2006, изм.1
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	12

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая Пермол-201 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов