



Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-150

Биостойкая универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость с высоким содержанием очищенного базового масла. Применяется в виде 3-9% эмульсий на общих операциях лезвийной и абразивной обработки черных металлов, нержавеющей стали, сплавов цветных металлов. Обладает высокими антикоррозионными свойствами, имеет низкое пенообразование, длительный срок службы. Не содержит соединений аминов, нитритов, хлора, бора. Проведены испытания на оборудовании ведущих мировых станкостроителей.

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-137-00148843-2007
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	12

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

dann-25@bk.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов