



Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-160

Биостойкая универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость на основе сбалансированного сочетания высокоэффективных эмульгаторов, ингибиторов коррозии. Применяется в виде 3-15% водных эмульсий для абразивной обработки шарикоподшипниковых сталей, а также на общих операциях лезвийной и абразивной обработки черных металлов, нержавеющей сталей и сплавов цветных металлов, за исключением магния. Не содержит нитритов, соединений хлора, бора. Высокие антикоррозионные и отличные моющие свойства, низкое пенообразование, высокая устойчивость к воздействию микроорганизмов.

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-148-00148843-2009
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	12

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-160 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

dann-25@bk.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов