



Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-350

Биостойкая эмульгируемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе тщательно подобранных базовых масел, образующая стабильные молочные эмульсии. Применяется в виде 5-10% эмульсий на общих операциях токарной обработки, развертывания, сверления труднообрабатываемых металлов, тяжелых и сверхтяжелых режимов резания черных и цветных металлов. Содержит EP-присадки, имеет низкое пенообразование, длительный срок службы. Не содержит соединений бора и хлора, нитритов, фенолов, вторичных аминов. Проведены испытания на оборудовании ведущих мировых станкостроителей.

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-138-00148843-2007
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	12

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-350 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

dann-25@bk.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов