



Жидкость смазочно-охлаждающая Укринол-1М, марка Б

Представляет собой водоземulsionную СОЖ — смесь минерального масла, эмульгаторов, ингибиторов коррозии и биоцида. Применяется в виде водных эмульсий на операциях резания, сверления, фрезерования алюминия, черных металлов, нержавеющей сталей и цветных сплавов. — Обеспечивает высокие стойкость инструмента и качество обрабатываемых деталей. — Широкий перечень операций и обрабатываемых материалов. — Рекомендуются для средних режимов обработки цветных сплавов. — Обладает отличными смазывающими свойствами за счет высокого содержания минерального масла. — Высокая стабильность эмульсии. — Стойкость эмульсии к микробопоражению. — Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Не вызывает коррозии на сплавах алюминия и меди. — Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании. — Не содержит соединений аминов, хлора, бора.

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-026-00148843-98, изм.1-6
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	6

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая Укринол-1М, марка Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов