



Жидкость смазочно-охлаждающая В-3 м.А

Представляет собой стабилизированную смесь минерального масла с противозадирными, антифрикционными и антикоррозионными присадками. В состоянии поставки предназначена для обработки углеродистых и легированных конструкционных сталей на операциях точения, фрезерования, сверления, развертывания, резбонарезания, зубофрезерования, протягивания, в том числе для работы на станках-автоматах. Заменяет СОЖ «МР-7», на отдельных операциях заменяет СОЖ типа «МР-1», «МР-3», «МР-6».

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-057-00148843-99, изм.1
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	12

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая В-3 м.А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

dann-25@bk.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов