



Представляет собой полусинтетическую СОЖ — сбалансированную смесь минерального масла, эмульгаторов и ингибиторов коррозии, которая при смешивании с водой образует мелкодисперсные эмульсии. СОЖ Велс-1 является универсальной и предназначена для применения в виде 2-15% эмульсий при лезвийной и абразивной обработке черных и цветных металлов и сплавов как в индивидуальных станках, так и в централизованных системах подачи в автоматических линиях, 1-3% эмульсий в качестве рабочей жидкости для гидравлических систем промышленного оборудования, работающего в пожароопасных условиях.

Применение СОЖ Велс-1 обеспечивает высокую чистоту обрабатываемых поверхностей и снижает износ режущего инструмента. СОЖ Велс-1 имеет высокие антикоррозионные и моющие свойства, не взаимодействует с лакокрасочным покрытием оборудования. Обладает повышенной стойкостью к биопоражению, которую можно дополнительно улучшить введением в рабочую эмульсию биоцидных присадок типа АМП, Сульфоксид-5, Вазин, Kathon MW (фирмы Rohm and Haas). Заменяет СОЖ типа «Автокат Ф-78», «Автокат Ф-40», «Ивкат», «Эмулькат», «Конвекс», «Караидель», «Росойл-500».

Техническая консультация

ГОСТ	ТУ 0258-017-00148843-2002, изм.1
Единицы измерения	кг
Срок хранения, месяцев	6

По вопросам приобретения Жидкость смазочно-охлаждающая «Велс-1» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов