



Жидкость трансмиссионная CONDOR OIL ATF III MULTI



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



## Жидкость трансмиссионная CONDOR OIL ATF III MULTI

Тип:синтетическое

Назначение:Трансмиссионные жидкости для АКПП

Высокоэффективная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость с модифицированными фрикционными свойствами. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел и функционального пакета присадок. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания способствуют плавной работе трансмиссии в холодном климате. Обеспечивает плавное переключение, снижает шум и вибрацию. Сбалансированный пакет присадок помогает увеличить срок службы трансмиссии. Для контроля утечек окрашена в красный цвет.

Предназначена для автоматических коробок передач, преобразователей вращения, гидроусилителя руля и гидравлических сцеплений автомобиля, а также промышленных гидравлических систем и деталей сцепки.

### **Соответствие требованиям:**

DEXRON IIIH

MB 236.6

ZF TE-ML 04D/05L/09/14B/16L/17C/20B

Voith 55.6336

MAN 339 Type V2/Z2

Ford MERCON

**Ford** WSS-M2C202-B/M2C195-A/M2C922-A1/M2C924-A/M2C938-A

Allison C-4

Allison TES 295/TES 389

Hyundai/KIA ATF SP-III

Aisin-Warner JWS 3309/3314

BMW LT 71141/LA 2634/ETL 7045E

VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025

Chrysler ATF+3/+4

Honda Z1

Nissan Matic-D/J/K

Toyota T-IV/JWS 3309

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Жидкость трансмиссионная CONDOR OIL ATF III MULTI

### Техническая консультация

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ         | N-TRANCE ATF III MULTI |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Цвет                                                   | Визуально                | Красный                |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052  | 846                    |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D 445     | 7,6                    |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ГОСТ 33 / ASTM D 445     | 37                     |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 181                    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333 / ASTM D 92    | 224                    |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 / ASTM D 97   | -48                    |

По вопросам приобретения CONDOR OIL1 ATF III MULTI и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов