



Амортизаторная жидкость АЖ-12Т (ГОСТ 23008-78) — смесь полиэтилсилоксановой жидкости и нефтяного масла глубокой селективной очистки из зернистого сырья с добавлением антиокислительной и противоизносной присадок.

Область применения жидкости АЖ-12Т

Используется в качестве рабочей жидкости в амортизаторах грузовых автомобилей и специальной техники.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 50°С, не менее	12,0
при 100°С, не менее	3,6
при -40°С, не более	6500
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	165
застывания, не выше	-52
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	—
Стабильность против окисления:	
остаток после окисления, %	Отсутствие
кислотное число до (после) окисления, мг КОН/г, не более	0,04 (0,1)
Содержание механических примесей и воды, %	—
Испытание на коррозию	Выдерживает



Амортизаторная жидкость АЖ-12Т

По вопросам приобретения амортизаторная жидкость АЖ-12Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов