



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
200 Fluid		Силиконовое масло на основе полидиметилсилоксана, вязкостью от 0.65 до 60000 cSt, незначительное изменение физических характеристик при широком диапазоне температур от -40° С до +200° С, отличные водоотталкивающие свойства, хорошие диэлектрические свойства, высокая температура вспышки, низкая летучесть	18.1 кг, 200 кг
210 H Fluid		Полидиметилсилоксановая жидкость, улучшенная устойчивость к окислению и высоким температурам	500 ml, 5 kg, 20 kg
510 100cSt		Силиконовая жидкость на основе фенил-метил полисилоксана. Теплостойкая, высокая температура вспышки, низкая летучесть; радиационная стойкость. Используется в гидравлических тормозах (демпферах); гидравлически приводимых в действие клапанах и устройствах в атомной промышленности; в других устройствах подвергаемых радиационному облучению.	18kg, 200kg drum



510 500cSt		Силиконовая жидкость на основе фенил-метил полисилоксана. Теплостойкая, высокая температура вспышки, низкая летучесть; радиационная стойкость. Используется в гидравлических тормозах (демпферах); гидравлически приводимых в действие клапанах и устройствах в атомной промышленности; в других устройствах подвергаемых радиационному облучению.	3.6kg
510 50cSt		Силиконовая жидкость на основе фенил-метил полисилоксана. Теплостойкая, высокая температура вспышки, низкая летучесть; радиационная стойкость. Используется в гидравлических тормозах (демпферах); гидравлически приводимых в действие клапанах и устройствах в атомной промышленности; в других устройствах подвергаемых радиационному облучению.	500 ml, 18 kg



550		Силиконовая жидкость на основе фенил-метил полисилоксана. Теплостойкая, высокая температура вспышки, низкая летучесть; радиационная стойкость. Используется в гидравлических тормозах (демпферах); гидравлически приводимых в действие клапанах и устройствах в атомной промышленности; в других устройствах подвергаемых радиационному облучению.	4 kg, 20 kg, 220 kg
702		Масло для диффузионных насосов, для быстрой откачки больших объемов газа, используется для работы при высоком вакууме от 10-5 до 10-7 торр	500 ml, 5 kg, 20 kg
704		Однокомпанентная жидкость для работы при высоком вакууме 10-6 — 10-8 торр (неуловленный) и 10-10 — 10-11 торр (уловленный)	5 kg, 20kg
705		Бесцветная жидкость для работы при ультравысоком вакууме 10-9 — 10-10 торр (неуловленный) и 10-11 торр (уловленный)	3.8 kg, 500 g



710		Силиконовая жидкость на основе фенил-метил полисилоксана. Теплостойкая, высокая температура вспышки, низкая летучесть; радиационная стойкость. Используется в гидравлических тормозах (демпферах); гидравлически приводимых в действие клапанах и устройствах в атомной промышленности; в других устройствах подвергаемых радиационному облучению	500 ml, 4 kg, 20 kg
994		Кремнийорганическая смола в ксилоле. Стойкая к высокой температуре и воде. Изоляционные свойства по AIEE Class 220 C. Самый распространённый теплостойкий лак. Покрытая этим лаком стеклоткань сохраняет гибкость и электрическую прочность при температуре 250°C больше года.	500 ml, 19 kg



996		Кремнийорганическая смола в ксилоле. Отверждение возможно при температуре ниже 150°C. Надёжность Продукта доказана более чем десятилетней продолжительностью применения. Продолжительный срок службы даже при 220°C. В одном Продукте объединены превосходные электрические свойства, прочность и влагостойкость. Хороший фактор дренажа. Универсальный пропиточный лак для двигателей, катушек и трансформаторов.	
997 Varnishes	MIL-I-24092B	Силиконовый жидкий лак темно-коричневого цвета с отличными диэлектрическими и водоотталкивающими свойствами, сохраняет свои свойства при длительном воздействии высоких температур до 220°C, не образует пузырьков при высыхании	19 kg
OS-2 cleaner and surface preparation		Состав для бережного удаления кремнийорганического материала с различных поверхностей.	283 g
S-1002		Средство (спрей) для очистки электрических контактов, удаления маслянных загрязнений, жира и пыли. Уменьшает электрическое сопротивление на очищенных контактах.	400ml



Жидкости Dow Corning

По вопросам приобретения **жидкости Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов