



Абрис® ВБД-1

Самоклеящийся материал, не требующий нагрева при установке, легко клеится на любые неровные поверхности, вертикальные, горизонтальные, отрицательные, наклонные. Температура эксплуатации от -60 до +180 оС.

Коэффициент вибродемпфирования 0,12 у. е. Предназначен для снижения вибраций, передающихся от двигателя и узлов трансмиссии на кузов транспортного средства. Является антикоррозионной защитой.

Устанавливается на детали пола, переднюю и заднюю части кузова, двери, перегородку моторного отсека, колесные арки, крышу.

Абрис® ВБД-2

Многослойный самоклеящийся материал не требующий нагрева при установке, легко клеится на любые неровные поверхности, вертикальные, горизонтальные, отрицательные, наклонные. Температура эксплуатации от -60 до +180 оС. Коэффициент вибродемпфирования 0,26 у. е.

Предназначен для снижения вибраций, передающихся от двигателя и узлов трансмиссии на кузов транспортного средства. Является антикоррозионной защитой. Устанавливается на детали пола, переднюю и заднюю части кузова, двери, перегородку моторного отсека, колесные арки, крышу

Абрис® ВБД-1Т

Это битумно-полимерный материал, предназначенный для снижения вибраций в автомобильной технике, температура эксплуатации от - 40 до +100о С.

При установке требует нагрева до **50оС**. Коэффициент механических потерь 01-0,19 у.е. (при толщине 2-4мм.) Выпускается в рулонах или листах шириной

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



200 мм, с клеевым слоем или без него. Устанавливается на пол, колесные арки, пол багажника.

Абрис® ВБД-1Тф

Битумно-полимерный фольгированный материал, предназначенный для снижения вибраций в автомобильной технике, температурный интервал эксплуатации от -40 до +100°C. При установке требуются нагрев до 50°C.

Коэффициент механических потерь 0,16-0,22 у.е.(при толщине 2-4мм). Выпускается в рулонах или листах шириной 200 мм, с клеевым слоем или без него. Устанавливается на двери, моторный отсек, колесные арки.

По вопросам приобретения **звукоизоляции Абрис** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов